

1) Výrobek: UKON ENÍ ROZD LOVA E

2) Typ: IVAR.CS 554/1
IVAR.AC 657 N



3) Charakteristika použití:

- Pro ukon ení rozd lova a sb ra s možností odvzdušn ní, napoušt ní a vypoušt ní topného systému.

4) Tabulka s objednacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	ROZM R
590067	IVAR.CS 554/1	1"
506235	IVAR.AC 657 N	1"

5) Základní technické a provozní parametry:

- maximální provozní tlak PN 10
- maximální provozní teplota +120 °C
- materiál tělo: niklovaná mosaz CW617N
- připojovací rozměr 1"

6) Produkt zahrnuje:

- typ IVAR.CS 554/1 – automatický odvzdušňovací ventil, otočný vypouštěcí ventil a 1" vnější otočné šroubení
- typ IVAR.CS 657 N – ruční odvzdušňovací ventil, otočný vypouštěcí ventil a 1" vnější otočné šroubení

7) Poznámka:

- Před každým zprovozněním topného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorníme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučíme ošetření topného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenes zodpovědnost za funkční závady způsobené neistotami v systému.

8) Upozornění:

- Firma IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezabývají uživatele povinností dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva předkladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.