

1) Výrobek: PROFESIONÁLNÍ P ÍPRAVEK – OŠET ENÍ TOPNÝCH SYSTÉM

2) Typ: GEL.LONG LIFE 800



3) Charakteristika použití:

P ípravek pro odstranování kalů a usazenin u velmi znečištěných topných a solárních systémů. U zanesených systémů rozpouští kaly a usazeniny a po vyčištění obnovuje správnou cirkulaci, čímž zvyšuje účinnost systému a optimalizuje spotřebu energie. Doporučeno čistit pouze pomocí specializovaného čisticího peradla GEL.LONG LIFE SUPER FLUSH 30 nebo GEL.LONG LIFE SUPER FLUSH 40.

4) Tabulka objednacích kódů a údaje o balení:

Kód	Typ	Balení	Určení
113.165.61	GEL.LONG LIFE 800	1 litr	obložné systémy včetně hliníkových těles
113.165.71	GEL.LONG LIFE 800	5 litr	obložné systémy včetně hliníkových těles

5) Složení, fyzikální a chemické vlastnosti:

Složení přípravku:	organické látky blíže neurčené
Skupenství:	kapalina
Barva:	hnědá
Zápach:	typický
Měrná hmotnost:	1,09 g/cm ³ (± 0,02 g/cm ³)
Rozpustnost:	úplná
Hodnota pH:	6,5 (± 0,5)

6) Upozornění:

- Rozhodně nedoporučujeme mísení různých druhů chemie, potažmo přípravků od různých výrobců. V případě jejich mísení může dojít k tvorbě sraženin, usazenin, nebo poškození celého systému.
- Firma IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva na publikaci, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.