

HAKL® BG50v-100v

TITANIUM intensive smalt

Elektrický zásobníkový ohřívač vody

- instalace možná pouze vývody směrem dolů
- ochrana ocelové nádoby dvojitým titanovým smaltem
- vynikající tepelněizolační vlastnosti nádoby
- tepelná pojistka zabraňující přehřátí topné spirály
- mrazuvzdorná pojistka proti zamrznutí vody v zásobníku
- anodová tyč prodlužující životnost zásobníku
- nastavitelný termostat se signalizací ohřevu
- pojistný ventil se zpětnou klapkou jako součást balení
- univerzální konzola pro zavěšení ohřívače

Elektrické zásobníkové ohřívače **HAKL BG 50v-100v** o objemu vody 50-100 litrů. Tyto ohřívače patří do produktové řady tlakových zásobníků s ocelovou nádobou. Doplňkové označení „V“ (BGv), znamená vertikální (svislé) provedení s válcovitým designem, proto regulace teploty ohřevu vody a připojovací vývody ohřívače se nacházejí na spodní straně krytu. Součástí balení zásobníkových ohřívačů vody HAKL BGv je také pojistný ventil a univerzální konzola pro zavěšení ohřívače.
Dlouhou životnost zásobníku zaručuje **dvojitá vrstva titanového smaltu** a zabudovaná anodová tyč. Sériově montovaná tepelná pojistka zajišťuje vyšší stupeň ochrany spirály proti přehřátí v krizových situacích. Funkce mrazuvzdorné pojistky zabraňuje zamrznutí vody v ohřívači a tím i poškození nádoby. Takto nastavený termostat při běžné teplotě ohřev spirály nesepne, ale v případě výrazného poklesu teploty v místnosti bezpečně ochrání ohřívač před zamrznutím.

Tabulka vhodnosti používání **HAKL BGv**			
Objem:	50 litrů	80 litrů	100 litrů
Umyvadlo:	•••••	•••••	•••••
Sprcha úsporná:	••	•••	••••
Sprcha masážní:	•	••	•••
Vana:	X	•	••

Poznámka:
Hodnoty v tabulce jsou orientační, pět symbolů ••••• určuje maximální vhodnost použití, symbol x určuje nevhodnost výrobku.

Ilustračný obrázok zapojenia zásobníkového ohrievača HAKL BDv do vodovodného systému.



Výrobce doporučuje instalaci vypouštěcího ventilu, při údržbě je velmi jednoduché vypuštění vody z ohřívače. Součástí balení je pouze pojistný ventil!



SERVISNÍ BALÍK:**2PLUS1**

ENERGETICKÁ TŘÍDA **C**

více na **www.haklcz.cz**

Zalistovací tabulka

Model	HAKL BG 50v	HAKL BG 80v	HAKL BG 100v
Objednávací číslo	HABG50V	HABG80V	HABG100V
Fakturační název	HAKL BG 50v 2 kW zásobníkový ohřívač vody	H AKL BG 80v 2 kW zásobníkový ohřívač vody	HAKL BG 100v 2 kW zásobníkový ohřívač vody
EAN kód	8586018648783	8586018648790	8586018648806
Skupina zboží		zásobníkové ohřívače vody	

Technické parametry

Model	HAKL BG 50v	HAKL BG 80v	HAKL BG 100v
Příkon:	2 kW	2 kW	2 kW
Napětí:	230 V	230 V	230 V
Jištění:	10 A	10 A	10 A
Objem:	50 l	80 l	100 l
Stupeň krytí:	IP X4	IP X4	IP X4
Tlakový provoz:	ano	ano	ano
Max. trvalý tlak vody:	6 bar	6 bar	6 bar
Min. spínací tlak:	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar
Typ spínaní:	termostatický	termostatický	termostatický
Manuální přepínání výkonu:	ne	ne	ne
Automatické řízení příkonu:	ne	ne	ne
Měření spotřeby el.energie:	ne	ne	ne
Měření spotřeby vody:	ne	ne	ne
Tepelná ochrana:	ano	ano	ano
Druhý stupeň tepelné ochrany:	ne	ne	ne
Signalizace ohřevu:	ano	ano	ano
Zobrazování teploty vody:	ano	ano	ano
Rozteč připojovacích vývodů:	120 mm	120 mm	120 mm
Připojovací závity:	1/2"	1/2"	1/2"
Doba ohřevu o 40°C:	1h 21 min	2h 9 min	2h 41 min
Tepelné stráty při 60°C:	0,65 kWh	1,04 kWh	1,21 kWh
Tloušťka izolace:	38 mm	38 mm	38 mm
Mrazuvzdorná pojistka:	ano	ano	ano
Výrobek obsahuje přip. kabel:	ne	ne	ne
Ukončení kabelu vidlicí:	---	---	---
Typ připojovacího kabelu:	---	---	---
Délka připojovacího kabelu:	---	---	---

Rozměry a hmotnosti:

Rozměry v mm	A	B	C	D	E
BG 50v	605	Ø 440	120	240	180
BG 80v	800	Ø 440	120	240	180
BG 100v	970	Ø 440	120	240	180

Rozměry v mm	F	G	NETTO	BRUTTO
BG 50v	425	60	18,8 kg	20,6 kg
BG 80v	610	60	22,9 kg	25,0 kg
BG 100v	790	60	27,4 kg	29,6 kg

