# TĚSNICÍ PŘÍPRAVKY PRO OTOPNÉ SYSTÉMY



## EPOSTIX

Dvousložkový epoxidový tmel na rychlé opravy děr a prasklin.

Použití:

- pro kovy, plasty, dřevo
- pro opravy trubek pod vodou, bazénů, nádrží, spojů, trvalých těsnění; v domě, na autě, na lodi či v přívěsu

### TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| SKUPENSTVÍ | **tmel - po vytvrdnutí pevné** |
| BARVA | **bílá a žluto-hnědá** |
| TLAKOVÁ ODOLNOST | **do 150 MPa** |
| TEPLOTNÍ ODOLNOST | **do 450 °C** |

### BALENÍ

| | |
|---|---|
| Tuba, 50 g | **Obj. kód – 10281** |

### POSTUP POUŽITÍ

Očistěte opravované místo od rzi, nečistot a krust, oddělte dostatečnou dávku Epostixu a promněte ji rukou v mokré rukavici.

Přimáčkněte hmotu na opravované místo. Odstraňte přebytečné množství a místo uhlaďte rukou.

- Hmotu je nutno zpracovat do 2 minut.
- Doba tuhnutí je 20 minut.
- Maximálního vytvrzení je dosaženo po 1 hodině.
- Nepoužívat na trubky pod tlakem.