
EPOSTIX

TMEL NA RYCHLÉ OPRAVY I POD VODOU

DOPE FOR RAPID REPAIRS - ALSO UNDER WATER







DVOUSLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ TMEL NA RYCHLÉ OPRAVY DĚR A PRASKLIN

TWO-COMPONENT EPOXIDIC DOPE FOR A RAPID REPAIR OF LEAKS

POUŽITÍ

Vhodné k opravám: trubek pod vodou, bazénů, nádrží, spojů, trvalých těsnění; v domě, na autě, na lodi či v přívěsu. Opravuje kovy, plasty, dřevo atd.

APPLICATIONS

Suitable to repair: underwater pipes, swimming pools, tanks, couplings, permanent seals, in houses, cars, boats, caravans. It repairs metals, plastic, wood, etc.

Hmotnost 50g e
Cont. 50g

VÝROBEK K PROFESIONÁLNÍMU POUŽITÍ
PROFESSIONAL PRODUCT

FACOT CHEMICALS®
www.facot.it

ART. EPO050E

8 033011 012528

EPOSTIX

NÁVOD: Očistěte opravované místo od rzi, nečistot a krust, oddělte dostatečnou dávku EPOSTIXu a promněte ji důkladně rukou v mokré rukavici • Přimáčkněte hmotu na opravované místo • Odstraňte přebytečné množství a místo uhlaďte rukou • Hmotu je nutno zpracovat do 2 minut • Doba tuhnutí 20 minut • Maximálního vytvrzení je dosaženo po 1 hodině • Nepoužívat na trubky pod tlakem, nebo v takovém případě utěsnit kouskem dřeva přilepeným lepicí páskou.

INSTRUCTIONS: *Clean the area to be repaired from rust, dirt and scales, cut a sufficient piece of EPOSTIX and amalgamate the piece with your hands wearing wet gloves • Press the product on the section to be repaired • Remove the product in excess, and smooth with your hands • 2 minutes are needed for the repair • Ready after 20 minutes • Maximum setting time: 1 hour • Do not apply on pipes under pressure or in this case jam it with a piece of wood, held with an adhesive tape.*





VAROVÁNÍ - WARNINGS

H315: Dráždí kůži. Causes skin irritation. **H317:** Může vyvolat alergickou kožní reakci. May cause an allergic skin reaction. **H319:** Způsobuje vážné podráždění očí. Causes serious eye irritation. **H411:** Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxic to aquatic life with long-lasting effects.

P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Avoid breathing dust/fumes/gas/mist/vapours/spray. **P273:** Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Avoid release to the environment. **P280:** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **P305+P351+P338:** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do – continue rinsing. **P333+P313:** Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. If skin irritation or a rash occurs: Get medical advice/attention. **P501:** Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. Dispose of contents/container by handing over to a hazardous waste collection facility.

Regulus

Výrobce: FACOT CHEMICALS S.n.c.
Distributor: REGULUS spol. s r.o., Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
E-mail: obchod@regulus.cz. www.regulus.cz