CENTRÁLNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY



HR100R a HR100RS

Centrální rekuperační jednotka určená pro větrání malých bytů nebo jednotlivých místností. Má dva režimy chodu – nízký a vysoký. K ovládání je třeba využít externího přepínače, nejčastěji obyčejného dvojitého přepínače na stěně nebo hygrostatu.

Rekuperační jednotka i vzduchotechnické potrubí se nejčastěji instalují do prostoru stropního podhledu nebo do nevyužité půdy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKONOVÉ PARAMETRY

Maximální průtok vzduchu	**55 m³/h**
Běžný průtok vzduchu	**35 m³/h**
Účinnost rekuperace	**max. 70 %**

AKUSTICKÉ PARAMETRY

Hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 3 m)	**20 dB(A) při běžném průtoku vzduchu** **30 dB(A) při maximálním průtoku vzduchu**

TYPY

Jednotka HR100R je vhodná pro podkrovní instalace. Servisní panel je umístěn na vrchní straně jednotky.

Objednací kód: 7483

Jednotka HR100RS je vhodná pro instalace do podhledu nebo pro upevnění do stropu. Servisní panel je umístěn na spodní straně jednotky.

Objednací kód: 10308



ROZMĚRY

