PROFESIONÁLNÍ VÝROBEK - PROFESSIONAL PRODUCT

THERMONET



DISAGGREGATING PRODUCT FOR SOOT

IT REMOVES SOOT AND DEPOSITS FROM THE COMBUSTION CHAMBER OF BOILERS

PŘÍPRAVEK K ROZPOUŠTĚNÍ SAZÍ V KOTLI

ODSTRAŇUJE SAZE A USAZENINY ZE SPALOVACÍ KOMORY KOTLE

THERMONET is a disaggregating product for soot and non-burned residues in a powder suitable for any type of liquid fuel boiler (fuel oil, naphtha, kerosene, heating oil) and solid fuel ones (wood, coal, pellets). It removes corrosive deposits and oxides improving the boiler combustion and efficiency, acting on the most inaccessible spots of the combustion chamber during the functioning. It resists sulphur corrosion and corrosive agents contained in fuel oils and heating oils.

INSTRUCTION FOR USE: During the boiler functioning insert the product together with its wrapping directly into the door and dose the product in the following way: 1st day: in contact with the flame inside the boiler – no. 2 pieces (up to 35,000 kcal/h). 2nd day: half a dose.
For a perfect efficiency repeat the operation every 15 to 20 days.

THERMONET *je práškový přípravek určený k rozpouštění sazí a nespálených zbytků z hoření ve všech typech kotlů na kapalná paliva (nafta, kerosen, topný olej) i na tuhá paliva (dřevo, uhlí, peletky). Odstraňuje korozivní usazeniny a oxidy, zlepšuje kvalitu a účinnost spalování, přičemž působí i v těch nejméně přístupných místech spalovací komory. Účinkuje proti korozi způsobené sírou a korozivním složkám obsaženým v naftě a topných olejích.*

NÁVOD K POUŽITÍ: *Během provozu kotle vložte produkt i s obalem přímo do spalovací komory. Dávkování: první den – v kontaktu s plameny uvnitř kotle 2 ks (do výkonu 40 kW); druhý den – poloviční dávka.*
Pro udržení špičkové účinnosti opakujte tento postup každých 15-20 dnů.

FACOT CHEMICALS

www.facot.it

Weigth/Hmotnost 200 g

8 033011 010630

ART. THERCAL0200

WARNING: Contains: potassium nitrate (ES: 231-818-8; CAS: 7757-79-1) H272: May intensify fire; oxidiser; P102: Keep out of reach of children; P210: Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. — No smoking; P220: Keep/Store away from clothing and other combustible materials; P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection; P370 + P378: In case of fire: Use powder / Carbon dioxide (CO2) / water for extinction; P501: Dispose of contents/container to an authorised waste collection point.

VAROVÁNÍ: *Obsahuje: dusičnan draselný (ES: 231-818-8; CAS: 7757-79-1) H272 Může zesílit požár; oxidant; P102: Uchovávejte mimo dosah dětí; P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření; P220: Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů; P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít°; P370+P378: V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/oxid uhličitý/voda; P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.*



VAROVÁNÍ
WARNING

DISTRIBUTOR: **REGULUS spol.s r.o.**,
Do Koutů 1897/3, Praha 4, Česká republika,
telefon: +420 241 764 506

PROFESIONÁLNÍ VÝROBEK - PROFESSIONAL PRODUCT

THERMONET

DISAGGREGATING PRODUCT FOR SOOT

IT REMOVES SOOT AND DEPOSITS FROM THE COMBUSTION CHAMBER OF BOILERS

PŘÍPRAVEK K ROZPOUŠTĚNÍ SAZÍ V KOTLI

ODSTRAŇUJE SAZE A USAZENINY ZE SPALOVACÍ KOMORY KOTLE

THERMONET is a disaggregating product for soot and non-burned residues in a powder suitable for any type of liquid fuel boiler (fuel oil, naphtha, kerosene, heating oil) and solid fuel ones (wood, coal, pellets). It removes corrosive deposits and oxides improving the boiler combustion and efficiency, acting on the most inaccessible spots of the combustion chamber during the functioning. It resists sulphur corrosion and corrosive agents contained in fuel oils and heating oils.

INSTRUCTION FOR USE: During the boiler functioning insert the product together with its wrapping directly into the door and dose the product in the following way: 1st day: in contact with the flame inside the boiler – no. 2 pieces (up to 35,000 kcal/h). 2nd day: half a dose.
For a perfect efficiency repeat the operation every 15 to 20 days.

THERMONET *je práškový přípravek určený k rozpouštění sazí a nespálených zbytků z hoření ve všech typech kotlů na kapalná paliva (nafta, kerosen, topný olej) i na tuhá paliva (dřevo, uhlí, peletky). Odstraňuje korozivní usazeniny a oxidy, zlepšuje kvalitu a účinnost spalování, přičemž působí i v těch nejméně přístupných místech spalovací komory. Účinkuje proti korozi způsobené sírou a korozivním složkám obsaženým v naftě a topných olejích.*

NÁVOD K POUŽITÍ: *Během provozu kotle vložte produkt i s obalem přímo do spalovací komory. Dávkování: první den – v kontaktu s plameny uvnitř kotle 2 ks (do výkonu 40 kW); druhý den – poloviční dávka.*
Pro udržení špičkové účinnosti opakujte tento postup každých 15-20 dnů.

FACOT CHEMICALS

www.facot.it

Weigth/Hmotnost 200 g

8 033011 010630

ART. THERCAL0200

WARNING: Contains: potassium nitrate (ES: 231-818-8; CAS: 7757-79-1) H272: May intensify fire; oxidiser; P102: Keep out of reach of children; P210: Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. — No smoking; P220: Keep/Store away from clothing and other combustible materials; P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection; P370 + P378: In case of fire: Use powder / Carbon dioxide (CO2) / water for extinction; P501: Dispose of contents/container to an authorised waste collection point.

VAROVÁNÍ: *Obsahuje: dusičnan draselný (ES: 231-818-8; CAS: 7757-79-1) H272 Může zesílit požár; oxidant; P102: Uchovávejte mimo dosah dětí; P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření; P220: Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů; P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít°; P370+P378: V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/oxid uhličitý/voda; P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.*



VAROVÁNÍ
WARNING

DISTRIBUTOR: **REGULUS spol.s r.o.**,
Do Koutů 1897/3, Praha 4, Česká republika,
telefon: +420 241 764 506