OCHRANA KOTLE PROTI PŘEHŘÁTÍ
Záložní zdroje



PG 600 S
Záložní zdroje pro oběhová čerpadla s hladkou sinusoidou výstupního napětí

Záložní zdroj určený k napájení oběhových čerpadel nebo jiných el. zařízení v případě výpadku dodávky elektrické energie. Záložní zdroj zajistí napájení oběhového čerpadla kotle a tím zabrání jeho přehřátí.

Vlastnosti
- Automatické přepínání ze sítě na napájení z akumulátoru a zpět, možnost nastavit nabíjecí proud
- Vysoká účinnost střídače
- Inteligentní třístupňové nabíjení akumulátoru s ochranou proti přebíjení
- Ochrana proti přetížení a úplnému vybití akumulátoru, možnost nastavit minimální napětí baterie, při kterém dojde k odpojení zdroje
- LCD displej
- Ventilátor ovládaný vnitřní teplotou
- Hladká výstupní sinusoida

TECHNICKÉ ÚDAJE

JMENOVITÉ NAPĚTÍ	**230 V, 50 Hz**
VSTUPNÍ NAPĚŤOVÝ ROZSAH	**140–280 V +/- 5 %, 50 Hz +/- 5 Hz**
TVAR VÝSTUPNÍ VLNY	**hladká sinusoida**
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	**0–40 °C, nekondenzující vlhkost**

Záložní zdroje dodáváme se speciálními bezúdržbovými akumulátory (kromě modelu PG 600 S, který je dodáván bez akumulátoru). Životnost akumulátoru je přibližně 10 let. Skutečná doba životnosti závisí na provozních podmínkách. Akumulátory dodáváme nabité, maximální doba jejich skladování jsou 4 měsíce od vyskladnění z firmy Regulus. Poté je nutné akumulátory dobít.

TYPY	PG 600 S	PG 600 S-18	PG 600 S-44	PG 600 S-100
POČET AKUMULÁTORŮ	0	1	1	1
KAPACITA AKUMULÁTORŮ	-	18 Ah/12V	44 Ah/12V	100 Ah/12V
MAX. VÝSTUPNÍ VÝKON STŘÍDAČE	600 W	600 W	600 W	600 W
OBJEDNACÍ KÓD	17035	17135	17136	17137

ZÁLOHOVÁNÍ	PG 600 S-18		PG 600 S-44		PG 600 S-100	
PŘÍKON SPOTŘEBIČE NA VÝSTUPU	20 W	45 W	65 W	100 W	120 W	250 W
DOBA ZÁLOHOVÁNÍ	3h 11 min	2h 2 min	3h 35 min	2h 26 min	4h 37 min	2h 31 min







