ČISTICÍ NÁPLNĚ OTOPNÝCH SYSTÉMŮ



MANTA 800 PLUS

Nekorozivní, organický, dispergační, rychle působící silný čisticí přípravek pro otopné systémy.
Vhodný pro použití se všemi kovy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVÍ	**kapalné**
BARVA	**slámová**
ZÁPACH	**mírný**
pH	**7,5**
DÁVKOVÁNÍ	**1 l přípravku na 100 l kapaliny v systému**

BALENÍ

Láhev, 1 l	**Obj. kód – 18948**

POSTUP POUŽITÍ

Soustavu nejprve vypusťte a napusťte obyčejnou vodou. Přidejte 1 l přípravku na každých 100 l otopné vody.

Pokud je systém silně znečištěný, může být potřeba více přípravku.

Vodu s čisticím přípravkem nechte cirkulovat v okruhu pomocí tlakové čisticí pumpy nebo oběhového čerpadla 3 až 4 hodiny.

Po vyčištění se doporučuje naplnit okruh čistou, podle potřeby upravenou vodou s přídavkem inhibitoru koroze MANTA 100 PLUS nebo ochranného přípravku MANTA 700 PLUS, který vytvoří ochrannou vrstvu a bude bránit usazování vápenatých sedimentů a korozi.