PŘÍPRAVKY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU KOTLŮ



METANO THERM

Čisticí roztok určený pro čištění **teplosměnných ploch**, výměníků a spalinových cest **kotlů na zemní plyn** a topný olej. Udržuje stálý výkon kotlů, odstraňuje nečistoty a usazeniny, které poškozují kovy, a to i z nepřístupných míst. Lze používat i preventivně pro omezení tvorby nánosů.

Koncentrovaný přípravek reagující čistě zásaditě, který je určen ke snadnému odstranění sazí a nespálených usazenin.

Nastříkáním vzniká pěnivá alkalická reakce, která neutralizuje kyselost přítomných usazenin. Současně speciální složka přípravku proniká do krust a změkčuje je, což přispívá k lepšímu zapalování kotle a oddělování krust od stěn.

Ošetřené krusty a usazeniny se částečně spálí a částečně vysráží.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVÍ	**kapalné**
BARVA	**světle modrá**
ZÁPACH	**charakteristický**
pH	**10**

BALENÍ

Sprej - tlaková nádoba, 400 ml	**Obj. kód – 1977**

POSTUP POUŽITÍ

Metano Therm se aplikuje nástřikem.

Začněte u nejvyšších míst a roztokem důkladně postříkejte krusty a plochy, které chcete ošetřit.

Po 3–4 minutách kotel zapalte a nechte ho ohřát na provozní teplotu.

Po 10–15 minutách kotel vypněte a nechte ho vychladnout. Krusty ze spalinových cest a spalovací komory vysajte.

V případě odolných krust celý proces opakujte a Metano Therm nechte působit i několik hodin.

