Regulus

CIRKULAČNÍ ČERPADLO

Regulus RPC

Nízkoenergetické cirkulační ON/OFF čerpadlo určené pro cirkulaci teplé vody v rozvodech teplé vody v domácnosti. Díky manuální regulaci výkonu, LED signalizaci provozu a kabelu s vidlicí do zásuvky je instalace, nastavení a kontrola funkčnosti velmi jednoduchá.



- velmi tichý provoz
- motor odolný proti zablokování
- manuální regulace výkonu
- funkce odvzdušnění a manuálního restartu
- ovládání ON/OFF
- max. pracovní tlak 10 bar
- kabel s vidlicí do zásuvky o délce 3 m

Nízkoenergetické čerpadlo Regulus RPC

Nízkoenergetické cirkulační ON/OFF čerpadlo určené pro cirkulaci teplé vody v rozvodech teplé vody v domácnosti. Díky manuální regulaci výkonu, LED signalizaci provozu a kabelu s vidlicí do zásuvky je instalace, nastavení a kontrola funkčnosti velmi jednoduchá.



Technické údaje

KONSTRUKČNÍ DÉLKA	80 mm
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT	1/2“ F
DOPRAVNÍ VÝŠKA	1,9 m
MAX. PRACOVNÍ TLAK	10 bar
MAX. PŘÍKON	9 W
OBJEDNACÍ KÓD	21685

Provozní režimy

vypnuto

normální provoz
nastavení otáček (MIN–MAX)

odvzdušnění
5minutový cyklus se střídáním režimů vypnuto a maximální otáčky

Čerpadlová skupina s čerpadlem Regulus RPC





CSE TV ZV RPC 1/2“
Čerpadlová skupina
pro cirkulaci teplé vody

- připojení 1/2“ F
- se zpětným ventilem, 2 kulovými kohouty
- s izolací s teploměrem

OBJEDNACÍ KÓD: 22105