Tepelné čerpadlo RTC 40p

Invertorové třífázové tepelné čerpadlo vzduch/voda s chladivem R290 (propan), pro topení i chlazení, s vysokým topným faktorem.

Obj. kód: 21590



SCOP 4,86 A+++

Propan R290 ECO-FRIENDLY

75 °C / 7 °C

Dimenzování

- tepelná ztráta do 36 kW
- potřeba tepla do 93 MWh

Příslušenství dodávané s TČ

V příbalu je připojovací sada s protizámrzovým ventilem a zpětnou klapkou.

- ✔ 1 protizámrzový ventil Regulus TSV D
- ✔ 1 zpětná klapka




Základní parametry

Výkon topení A7/W35	12,7–38,6 kW
Výkon chlazení A35/W18	12–34,2 kW
Max. výstupní teplota vytápění	75 °C
Min. výstupní teplota chlazení	7 °C
Max. tlak otopné vody	2,5 bar
Obj. kód	21590

Hladina akustického tlaku v 10 m	46 dB(A)
Hladina akustického tlaku v 5 m	52 dB(A)
Napájení	3x 400 V
Doporučený jistič	B32A 3p
Množství chladiva*	4,2 kg

*nepodléhá povinné kontrole těsnosti

Nezbytné příslušenství



Tepelné čerpadlo je nutné instalovat s inteligentním regulátorem IR 14 a oběhovým čerpadlem – sada CS IR RTC 40p (obj. kód: 21606).

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
regulus.cz