Optiline MAG-H 18, svařovaná membránová tlaková expanzní nádoba, bílá, 6/1,5 bar



Podrobnosti

Typ	MAG-H 18
Barva	bílá
Jmenovitý objem	18 l
Max. využitelný objem	14 l
Max. přípustná teplota soustavy	120 °C
Max. dovol. provozní teplota	70 °C
max. dovol. provozní tlak	6 bar
Předtlak plynu – nastavení z výroby	1,5 bar
Připojení	R 3/4"
Průměr	280 mm
Max. výška	387 mm
Hmotnost	3,00 kg

Popis

Optiline MAG-H 18
Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chladicí soustavy. Nádoby v provedení podle DIN EN 13831. Povolení podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU.

- epoxidový nátěr s dlouhou životností
- provedení svařované
- nevyměnitelná zalisovaná membrána dle DIN EN 13831
- od 35 litrů stojaté
- pro koncentraci mrazuvzdorného prostředku nejméně 25 až 50 %
- se závitovým přípojením
- max. dovolená teplota soustavy 120 °C
- dovolená provozní teplota 70 °C

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de