NEMRZNOUCÍ KAPALINY PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY



SOLARTEN SUPER

Teplonosná antikorozní kapalina s nízkým bodem tuhnutí na bázi monopropylenglykolu pro všechny typy slunečních kolektorů včetně vakuových.

Bod tuhnutí	-28 °C
Pracovní teplota	do 190 °C
Krátkodobá teplota přehřátí	270 °C

TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVÍ	**kapalné**
BARVA	**žlutá**
ZÁPACH	**slabý charakteristický**
pH	**8–9**
ŘEDĚNÍ	**neředí se**

POSTUP POUŽITÍ

Uzavřenou solární soustavu naplňte nemrznoucí kapalinou. Použijte speciální plnicí čerpadla a ruční pumpy (viz Příslušenství).
Jednou za 2 roky proveďte pomocí refraktometru kontrolu kapaliny na nezámrznou teplotu.

BALENÍ

Kanystr, 5 l	**Obj. kód – 10109**
Kanystr, 10 l	**Obj. kód – 10110**
Kanystr, 25 l	**Obj. kód – 10069**
Kanystr, 60 l	**Obj. kód – 10111**
Sud, 205 l	**Obj. kód – 10112**

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRÁCI S NEMRZNOUCÍ KAPALINOU



Ruční plnicí a doplňovací pumpa především pro menší solární systémy. Může zůstat namontována v solárním systému, aby se mohla v případě potřeby solární kapalina doplnit.
Obj. kód – 15111



Elektrická plnicí a doplňovací pumpa s pístovým čerpadlem se spolehlivým chodem, nízkým provozním hlukem a snadným použitím.
Obj. kód – 9688



Plnicí vozík s výkonným čerpadlem k odbornému naplnění a odvzdušnění uzavřených systémů jako solárních soustav, podlahového a stěnového topení.
Obj. kód – 9561



Ruční refraktometr k měření mrazuvzdornosti nemrznoucích kapalin.
Obj. kód – 6933