NEMRZNOUCÍ KAPALINY PRO OTOPNÉ A CHLADICÍ SYSTÉMY



RegulusAFheat

Teplonosná antikorozní kapalina s nízkým bodem tuhnutí na bázi etylenglykolu pro **otopné a chladicí systémy včetně primárních okruhů tepelných čerpadel.** Kapalina obsahuje multifunkční inhibitor koroze, dostatečná protikorozní ochrana je zabezpečena až do naředění v poměru 1:4.

Body tuhnutí nejčastěji používaných vodních roztoků:

1:1	min. -39°C
1:1,5	min. -26°C
1:2	min. -17°C
1:3	min. -12°C
1:4	min. -9°C

TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVÍ	**kapalné**
BARVA	**modrá**
ZÁPACH	**slabý charakteristický**
pH	**8–10**
ŘEDĚNÍ	**1:1 až 1:4**

POSTUP POUŽITÍ

Uzavřený systém topení/chlazení naplňte nemrznoucí kapalinou. Použijte speciální plnicí čerpadla a ruční pumpy (viz Příslušenství). K naplnění primárního okruhu tepelného čerpadla lze využít plnicí sadu, kterou lze objednat jako příslušenství tepelného čerpadla. Jednou za 2 roky proveďte pomocí refraktometru kontrolu kapaliny na nezámrznou teplotu. U tepelných čerpadel kontrolujte pravidelně teplotní rozdíl mezi nemrznoucí kapalinou vstupující a vystupující z primárního okruhu, aby nebyl příliš velký (>7 °C).

BALENÍ

Kanystr, 5 l	**Obj. kód – 19269**
Kanystr, 25 l	**Obj. kód – 19270**
Sud, 205 l	**Obj. kód – 19271**

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRÁCI S NEMRZNOUCÍ KAPALINOU



Elektrická plnicí a doplňovací pumpa s pístovým čerpadlem se spolehlivým chodem, nízkým provozním hlukem a snadným použitím.

Obj. kód – 9688



Plnicí vozík s výkonným čerpadlem k odbornému naplnění a odvzdušnění uzavřených systémů jako solárních soustav, podlahového a stěnového topení.

Obj. kód – 9561



Plnicí sada primárních okruhů. Armatura s dvoucestnými ventily, filtrem, vypouštěcími/napouštěcími kohouty a izolací pro plnění, proplach a odvzdušnění.

1“ M – Obj. kód – 12454

5/4“ M – Obj. kód – 12455



Ruční refraktometr k měření mrazuvzdornosti nemrznoucích kapalin.

Obj. kód – 6933