

HAKL SR JET 3100

HAKL SR JET 3100 osoušeč rukou s HEPA filtrem, UV-LED lampou a ventilátorem s JET efektem.

- bezdotyková obsluha
- senzorové spuštění a vypnutí ventilátoru
- antibakteriální HEPA filtr (1x)
- zabudované UV světlo s dezinfekčním zářením
- ventilátor s JET efektem pro rychlé osušení rukou
- vysoký výkon při příkonu jen 900W
- zajištěno proti nepovolené demontáži
- jednoduchá instalace k elektrické síti

Osoušeč rukou **HAKL SR JET 3100** přináší maximální komfort a hygienu díky bezdotykovému provozu. Spotřebič se automaticky aktivuje již přiblížením rukou ke spodní části, přičemž zabudovaný senzor okamžitě spustí ventilátor. Po oddálení rukou se ohřev s krátkým zpožděním vypne. Spotřebuje mnohem méně elektrické energie, protože motor jede naplno jen pár vteřin a nevyžaduje zahřívat vzduch na vysokou teplotu.
Koncentrovaný masivní proud zahřátého vzduchu tzv. **„JET efekt“ osuší ruce okamžitě**. Využívají úzkých, přesně tvarovaných štěrbin, přes které proudí vzduch pod obrovským tlakem a rychlostí. Vodu doslova fyzicky sfoukne z dlaní a prstů bez potřeby horkého vzduchu. Ruce jsou suché již za cca 10 vteřin. Sušení je několikanásobně rychlejší než u klasických modelů, které fungují na principu postupného odpařování pomocí horkého vzduchu.
Zvýšený hygienický provoz je zaručen i díky zabudovanému UV světlu s dezinfekčním zářením. **Dezinfekce a sterilizace UV-LED světlem** ničí až 99% bakterií a virů. Je to ekologická a bezchemická metoda, která nezanechává žádné toxiny.



Antibakteriální HEPA filtr je speciální typ vysoce účinného vzduchového filtru, který dokáže ze vzduchu zachytit i ty nejdrobnější pevné částice. Využívá hustou síť propletených vláken, přičemž dokáže zachytit částice o velikosti od 0,3 mikrometru.



Zalistovací tabulka:

Model	HAKL SR JET 3100
Objednací číslo	HASRJET3100
Fakturační název	HAKL SR JET 3100 osoušeč rukou s HEPA filtrem
EAN kód	8586018649414
Skupina zboží	senzorové osoušeče rukou

Technické parametry

	HAKL SR JET 3100
Příkon	900 W
Napětí	230 V
Jištění	6 A
Stupeň krytí	IP X3
Rychlost vzduchu	80 m/s
Typ ventilátoru	turbína
Typ přívodního kabelu	2 x 0,75mm² FLEXO
Délka přívodního kabelu	155 cm
Ukončení kabelu vidlicí	FLEXO vidlice
Typ spínání	optické
Automatické vypnutí	ano
HEPA filtr	ano
UV sterilizace vzduchu	ano
Kryt	silnostěnné ABS
Pojistka proti přehřátí	ano
Hmotnost brutto	2,43 kg
Hmotnost netto	2,08 kg
Rozměry výrobku - výška / šířka / hloubka	261 / 203 / 170 mm

Rozměrový náčrt:

