OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE
Čerpadlové skupiny



RegulusRGMAT E W8 5/4“
Čerpadlová skupina s termostatickým směšováním

Čerpadlová skupina RegulusRGMAT pro kotle a krby na tuhá paliva, která **zabraňuje nízkoteplotní korozi a zanášení kotle udržováním vstupní teploty do kotle (krbu)** pomocí termostatického ventilu.

Čerpadlová termostatická skupina RegulusRGMAT je dodávána v levém provedení (výstup do kotle vlevo) a lze ji snadno při montáži změnit na pravé provedení (výstup do kotle vpravo). Pracovní poloha může být vodorovná i svislá.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	**5–95 °C**
NAPÁJENÍ	**230 V, 50 Hz**
ELEKTRICKÉ KRYTÍ	**IP44**
CELKOVÁ HMOTNOST	**3,7 kg**
PŘIPOJENÍ	**3x G 5/4“ F**
K_{vs} z A do AB	**7,0 m³/h**
K_{vs} z B do AB	**4,9 m³/h**
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	**8,5 m**
PRACOVNÍ BOD ČERPADLA při Δt 20 K	**průtok 2,6 m³/h dopravní výška 4,6 m**
OVLÁDÁNÍ ČERPADLA	**ON/OFF (Δp-c / Δp-v / I, II, III)**


KOMPONENTY

- Nízkoenergetické oběhové čerpadlo Wilo PARA 25/8 SC včetně připojovacího kabelu
- Teploměr
- Izolace
- Ventil TSV5B s termostatickým členem s otevírací teplotou 55 nebo 65 °C

Zabraňuje nízkoteplotní korozi kotlů.
Možnost instalace se vstupem A z pravé i levé strany.
Minimální tepelné ztráty díky izolaci.

TYPY	OBJEDNACÍ KÓD	OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	DOPORUČENÝ MAX. VÝKON KOTLE
RGMAT E 55 W8 5/4“	18684	55 °C	55 kW
RGMAT E 65 W8 5/4“	18663	65 °C	40 kW

ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU



ROZMĚRY

