OCHRANA KOTLE PROTI PŘEHŘÁTÍ
Záložní zdroje



PG 500 Compact
Záložní zdroj s vestavěnými akumulátory pro oběhová čerpadla

Záložní zdroj určený k napájení oběhových čerpadel nebo jiných el. zařízení v případě výpadku dodávky elektrické energie. Záložní zdroj zajistí napájení oběhového čerpadla kotle a tím zabrání jeho přehřátí. Není vhodný pro elektroniku a PWM čerpadla.

Vlastnosti

- Automatické přepínání ze sítě na napájení z akumulátoru a zpět
- Vysoká účinnost střídače
- Inteligentní dvoustupňové nabíjení akumulátorů s ochranou proti přebíjení
- Ochrana proti přetížení a úplnému vybití akumulátoru
- Multifunkční LED a akustická signalizace
- Velmi tichý chod díky absenci ventilátoru

TECHNICKÉ ÚDAJE

JMENOVITÉ NAPĚTÍ	**230 V 50 Hz**
VSTUPNÍ NAPĚŤOVÝ ROZSAH	**170–260 V 50 Hz**
TVAR VÝSTUPNÍ VLNY	**modifikovaná sinusoida**
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	**0–25 °C, nekondenzující vlhkost**
POČET AKUMULÁTORŮ	**2**
KAPACITA AKUMULÁTORŮ	**18 Ah (2 x 9 Ah) / 12 V**
MAX. VÝSTUPNÍ VÝKON STŘÍDAČE	**600 W**
OBJEDNACÍ KÓD	**16214**

Záložní zdroj má vestavěné dva 12V bezúdržbové akumulátory s kapacitou 9 Ah. Životnost akumulátorů je přibližně 5 let. Skutečná doba životnosti závisí na provozních podmínkách. Akumulátory dodáváme nabité, maximální doba jejich skladování je 3 měsíce od vyskladnění z firmy Regulus. Poté je nutné akumulátory dobít.

ZÁLOHOVÁNÍ	PG 500 Compact	
PŘÍKON SPOTŘEBIČE NA VÝSTUPU	**20 W**	**45 W**
DOBA ZÁLOHOVÁNÍ	**5 h**	**3 h 30 min**

