

HAKL TH 305 b

Analógový termostat s manuálním ovládáním

- manuálně ovládaný termostat s analogovou stupnicí
- měření teploty prodlouženým snímačem v podlaze
- přesně definované spínání díky řídící elektronice
- přímé vypnutí ohřevu manuálním vypínačem točítka
- signalizace zapnutí ohřevu LED diodou
- montáž do instalační krabice KU 68 a podobně
- přesnost spínání nastavené teploty – Tx ± 0,5°C
- možnost montáže se systémy Legrand a Schneider

Termostat HAKL TH 305 s manuálním nastavením a prodlouženým podlahovým snímačem byl vyvinut pro elektrické podlahové vytápění a systémy pro temperování podlah. Termostat nemá možnost regulovat teplotu v prostoru (nemá zabudovaný prostorový snímač). Jeho jednoduché ovládání a možnosti jej předurčují pro montáž v nepravidelně obydlených prostorách (sauny, chaty, terasy...), kde lze dle požadavků okamžitě zapnout/vypnout ohřev. Jednoduché ovládání ocení i nezaškolená obsluha.







Zalistovací tabulka:

Model	HAKL TH 305 b
Objednací číslo	HATH305B
Fakturační název	HAKL TH 305 b manuální termostat
EAN kód	8586018649384

Technické parametry **HAKL TH 305**			
Spínací zátež:	3 220 W	Uchování údajů v paměti:	manuální paměť
Napětí:	230 V	Typ montáže:	KU 68 KRABICE
Spínací proud max.:	14 A	Ovládání:	manuální
Spotřeba:	2 W	Wifi:	ne
Stupeň krytí:	IP 21	Protimrazová pojistka:	ano
Typ podlahového snímače:	NTC-10	Programovatelné čas.úseky:	ne
Odpor podlah. snímače při 25°C:	10 kOhm	Hmotnost netto:	0,077 kg
Délka podlahového snímače:	3 m	Hmotnost brutto:	0,192 kg
Přesnost nastavení teploty:	1 °C	Rozměry cm:	8,6x8,6x3,9



HAKL TH 305 c

Analógový termostat s manuálním ovládáním

- manuálně ovládaný termostat s analogovou stupnicí
- měření teploty prodlouženým snímačem v podlaze
- přesně definované spínání díky řídící elektronice
- přímé vypnutí ohřevu manuálním vypínačem točítka
- signalizace zapnutí ohřevu LED diodou
- montáž do instalační krabice KU 68 a podobně
- přesnost spínání nastavené teploty – Tx ± 0,5°C
- možnost montáže se systémy Legrand a Schneider

Termostat HAKL TH 305 s manuálním nastavením a prodlouženým podlahovým snímačem byl vyvinut pro elektrické podlahové vytápění a systémy pro temperování podlah. Termostat nemá možnost regulovat teplotu v prostoru (nemá zabudovaný prostorový snímač). Jeho jednoduché ovládání a možnosti jej předurčují pro montáž v nepravidelně obydlených prostorách (sauny, chaty, terasy...), kde lze dle požadavků okamžitě zapnout/vypnout ohřev. Jednoduché ovládání ocení i nezaškolená obsluha.







Zalistovací tabulka:

Model	HAKL TH 305 c
Objednací číslo	HATH305C
Fakturační název	HAKL TH 305 c manuální termostat
EAN kód	8586018649575

Technické parametry **HAKL TH 305**			
Spínací zátež:	3 220 W	Uchování údajů v paměti:	manuální paměť
Napětí:	230 V	Typ montáže:	KU 68 KRABICE
Spínací proud max.:	14 A	Ovládání:	manuální
Spotřeba:	2 W	Wifi:	ne
Stupeň krytí:	IP 21	Protimrazová pojistka:	ano
Typ podlahového snímače:	NTC-10	Programovatelné čas.úseky:	ne
Odpor podlah. snímače při 25°C:	10 kOhm	Hmotnost netto:	0,077 kg
Délka podlahového snímače:	3 m	Hmotnost brutto:	0,192 kg
Přesnost nastavení teploty:	1 °C	Rozměry cm:	8,6x8,6x3,9