
KULOVÉ KOHOUTY

0901CZ Září 2017

PRO ROZVODY VODY, NEAGRESIVNÍCH PLYNŮ A KAPALNÝCH UHLOVODÍKŮ.
PLNOPRŮTOKOVÝ - R859T



R859T

Popis

Kulový kohout se šroubením, vnitřním x vnějším závitem, s otvorem M10x1 mm pro měřící sondu, o velikosti Ø 6 mm. Plnoprůtokový.

Verze a kódy

Kód	Připojení	Povrchová úprava	Typ ovládání	Barva vrtulky	Poznámka
R859TY005	3/4"F (ISO 228) x 3/4"M (ISO 228)	mosaz	vrtulka	červená	otvor pro měřící sondu
R859TY006	3/4"F (ISO 228) x 1"M (ISO 228)	mosaz	vrtulka	červená	otvor pro měřící sondu
R859TY007	1"F (ISO 228) x 1"M (ISO 228)	mosaz	vrtulka	červená	otvor pro měřící sondu

Technická data

Hlavní vlastnosti


- Vhodné pro rozvody vody, plynů (mimo topné plyny dle ČSN EN 437) a neagresivních kapalin.
- Plnoprůtokový.
- Materiál: mosaz CW617N ČSN EN 12165
- Těsnění dříku: dva O-kroužky NBR
- Poniklovaná matice s plombou a záručním hologramem
- Vrtulka - hliníková s červenou barvou.

Rozsah použití

- Rozsah teplot: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)
- Max. provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny
  3,5 MPa (35 bar) pro 3/4"
  2,8 MPa (28 bar) pro 1"

Rozměry a tlakové ztráty

Kód	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]	Kv
R859TY005	20	95	30	80	36	73	31	38	24,6
R859TY006	20	100	30	80	36	73	31	46	24,6
R859TY007	25	108	37	84	38	73	38	46	48,5



Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2
fax: (+420) 483 736 070

e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí:

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy