

Pokyny pro montáž a obsluhu rozdělovačů GIACOMINI

TYP: R553D, R553V, R553S

Výrobky firmy GIACOMINI (se zavedeným systémem jakosti podle BS EN ISO 9001:1994), jsou již během výroby přísně kontrolovány a zkoušeny na nejmodernějších přístrojích, určených pro tento typ výrobků. U těchto výrobků byla provedena certifikace podle zákona č. 22/1997 Sb.. Výrobky splňují základní požadavky nařízení vlády č.178/1997 Sb. a jsou za podmínek obvyklého, nebo určeného použití bezpečné. Jako výhradní dovozce jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Certifikaci provedl Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Brno.

Návod:

Rozdělovač je určen k rozvodům topné vody (podlahové vytápění, rozvody k tělesům), nebo k rozvodům pitné vody. Připojení na rozvod je závitem G 1, nebo G 5/4. Jednotlivé vývody jsou v adaptérovém provedení pro připojení trubek z mědi nebo umělých hmot pomocí adaptérů R178 a R179. U R553S je každý vývod opatřen integrovaným šroubením. Nastavení se provádí na počty otáček od uzavřené polohy. Aretační kroužek slouží jako paměť nastavení při případném uzavření okruhu. U R553V je každý vývod opatřen integrovaným ventilem s ruční ovládací hlavou. R553D je sestava R553S + R553V s držáky. Systém rozvodu musí být osazen filtrem.

Údržba:

Rozdělovač nevyžaduje žádnou údržbu.

Použití:

základní provozní tekutiny: voda (pitná ČSN 75 7111:1989, teplá užitková voda, topná voda), vzduch, benzín, nafta, olej (minerální, hydraulický, syntetický), argon, parafín, freon, kerosin, acetylen, methanol, glykol. Použití dalších kapalin a plynů nutno konzultovat. Je zakázáno použití na roztoky kyselin, solí a chloridů!

Teplota okolí: - 20°C až +100°C,

Provozní teplota média: - 20°C až +110°C,
voda bez nemrznoucích přísad: minimální teplota 0°C
Průtok: jednosměrný

Záruka:

- Pro záruku, výměnu a zrušení kupní smlouvy platí ustanovení Občanského zákoníku.
- Záruka se vztahuje na správnou funkci rozdělovače po dobu stanovenou zákonem od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se nevztahuje:

- Na závady vzniklé neodbornou montáží a manipulací, neodborným zásahem a nedodržením návodu k obsluze.
- Na závady způsobené znečištěnou vodou a usazováním vodního kamene.

Dovozce: GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou