



GIACOMINI

WATER E-MOTION

KULOVÉ KOHOUTY



TRADIČNÍ **KOVANÉ**
ARMATURY Z ITÁLIE



giacomini.cz



Proč kulové kohouty GIACOMINI?

Kulové kohouty GIACOMINI stojí na špičce kvality kovaných armatur. Počet reklamací na 100 000 prodaných kulových kohoutů u nás nepřekračuje 0,02 %.

Díky výrobnímu procesu jsou kulové kohouty GIACOMINI mnohem kvalitnější, než odlitky. Tělo i uzavírací koule jsou kované. Kování je investičně náročná technologie. Přináší zhuštění kovu a tím i dosažení větší pevnosti kulového kohoutu.

Dalším významným prvkem kvality je profilované těsnění PTFE. I při velkých tlacích stačí jen velmi malá styčná plocha. Kulové kohouty GIACOMINI lze velmi snadno otevírat i zavírat malou silou. Od základních řad jsou odvozeny varianty s různým provedením závitů.



Řada R250



Řady R910 a R950



Řady R850 a R851



Určené do systémů rozvodů neagresivních kapalin a plynů



Kulové kohouty splňují požadavky hygienické normy pro pitnou vodu



Odolné teplotám od -40 °C do 185 °C



Tlak až 42 bar do 3/4"
Tlak až 35 bar od 1"
Tlak až 26 bar od 2"



Plnoprůtokové řady R9xx mají patentovanou „hranatou“ kouli DADO® s menší styčnou plochu



Díky technologii kování jsou kulové kohouty GIACOMINI mimořádně mechanicky odolné



Profilované těsnění z PTFE zajišťuje snadnou ovladatelnost i při vysokém tlaku

Základní řada R250

Základní řada R250 je určena pro rozvody pitné vody, neagresivních kapalin a plynů (viz technický list). Koule je vyrobena kovááním a je „dutá“. Takto vyrobená koule je mechanicky pevnější a lehčí než koule soustružená.

Řady R910, R950, R730G a R780G

Kulové kohouty GIACOMINI řady R910 a R950 jsou plnoprůtokové. K jejich charakteristickým vlastnostem patří speciální koule DADO®. Tato koule byla vyvinuta pro zvýšení životnosti a snížení ovládacích sil nutných k přestavení kohoutu. Prohlubně na povrchu koule výrazně snižují styčnou plochu mezi koulí a tělem kulového kohoutu. Proto nepřichází inkrustace a naplavené nečistoty do styku s těsněním.


Kulové kohouty řady R950 a jejich modifikace jsou atestovány pro topné plyny dle ČSN EN331 MOP 5 a řady R730G a R780G dle novelizace 2010 pro teplotní odolnost 650 °C po dobu 30 minut.

Řady R850 a R851

Lisovací plnoprůtokové kulové kohouty je možné lisovat třemi profily lisovacích kleštín typů V, SA a N. Spoj je těsněn dvěma O-kroužky z EPDM. Při použití speciálních O-kroužků je kulový kohout možno použít až do 185 °C.

Záruka pravosti a garance

Pro vaši jistotu, že se na kulový kohout vztahují záruční podmínky GIACOMINI, je matice upevňující ovládací páčku opatřena plombou s hologramem.



Koule DADO®

Zcela ojedinělá technologie „hranaté“ koule, používaná ve výrobě od roku 1999, omezila velikost plochy uzavírací koule, která je ve styku s těsněním.



GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

Tel.: (+420) 483 736 060-2, E-mail: info@giacomini.cz

www.giacomini.cz